

AN FIRE FE– monoparete ferro verniciato DN100

Canale da fumo, in elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice e verniciato; idoneo per, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti e per ogni tipo di combustibile solido (Vm con utilizzo secondo la regola dell'arte), per solo funzionamento a secco (D).

- **Diametro 100 mm.**
- Parete in ferro di spessore 1.2 mm. avente grado di resistenza alla corrosione di tipo Vm.
- Finitura superficiale esterna mediante verniciatura speciale per alte temperature di colore nero lucido.
- Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina.
- Rotazione elementi possibile su 360°
- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stabilità.
- Tenuta con guarnizione fino a **200 Pa (classe P1)** di tipo siliconico, installata nella sede esterna sul maschio e conforme alla norma EN 14241.
- Tenuta senza guarnizione fino a **40 Pa (classe N1)**.

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo la norma EN 1856 nelle seguenti condizioni:

T200 P1 D Vm L01120 O30 M

T600 N1 D Vm L01120 G375 NM