

AN FIRE SMALTATO DN 100– monoparete ferro smaltato

Canale da fumo, in elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice e smaltato; idoneo per, stufe a legna, stufe a pellets, caminetti e per ogni tipo di combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W).

- **Diametro 100mm.**
- Parete in ferro di spessore 0.8 mm avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.
- Finitura superficiale esterna mediante smaltatura speciale per alte temperature di colore nero lucido
- Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina.
- Rotazione elementi possibile su 360°
- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stabilità.
- Tenuta con guarnizione fino a **200 Pa (classe P1)** di tipo siliconico, installata nella sede esterna sul maschio e conforme alla norma EN 14241.
- Tenuta senza guarnizione fino a **40 Pa (classe N1)**.

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo la norma EN 1856 nelle seguenti condizioni:

T200 P1 W V2 L80120 O30M con guarnizione inclusa
T600 N1 D V2 L80080 GXXXNM