

## AN OVALE – monoparete inox DN300

Sistema camino, canale da fumo, condotto per intubamento in elementi modulari, di sezione ovale a parete semplice; idoneo per le cappe cucina e per ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco che in condensazione (W).

- **Diametro di partenza 300 mm**
- Parete in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo EN 10088 nr. 1.4404) di spessore 0.5 mm.
- Finitura superficiale 2R lucida a specchi, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.
- Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina con fascetta stringitubo, a chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola.
- Rotazione elementi possibile su 360°
- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stabilità.
- Tenuta con mastice fino a **200 Pa (classe P1)** di tipo siliconico, installato sulla sede esterna, sul bicchiere femmina.
- Tenuta senza guarnizione fino a **40 Pa (classe N1)**.

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo la norma EN 1856 nelle seguenti condizioni:

T160-P1-W-V2-L50050-O70      utilizzando MASTICE SILICANTE S45708

T600-N1-W-V2-L50050-G600M

T600-N1-W-V2-L50050-G

T600-N1-W-Vm-L20050-G600M

T600-N1-W-Vm-L20050-G

Nota: si vuole precisare che la sezione equivalente non è uguale alla sezione idraulica. Prestare attenzione durante il dimensionamento.