

AN TWIN CONDENSING PPs-Inox DN160/250

Sistema camino, in elementi modulari, di sezione circolare a doppio tubo per aspirazione e scarico coassiali; idoneo per impianti di tipo civile e per combustibile gas o liquidi con contenuto di zolfo minore o uguale a 0,2% in massa (2 secondo UNIEN 1443), per il funzionamento sia a secco che in condensazione (W).

- **Diametro 160/250 mm.**
- Parete interna a contatto con i fumi in Polipropilene (PP) con additivo ritardante alla fiamma (s) classificato come PPs., avente grado di resistenza alla corrosione di tipo 2.
- Parete esterna di spessore 0.4 mm. per aspirazione aria comburente, realizzata in acciaio inox AISI 304 (classificato secondo EN 10088 nr 1.4301) con finitura esterna 2R lucida a specchio.
- Finitura superficiale esterna, lucida a specchio.
- Finitura parete interna di colore bianco latte.
- Intercapedine di aspirazione di spessore 45 mm.
- Ponte termico assente.
- Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina.
- Fascetta stringitubo, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola.
- Rotazione elementi possibile su 360°
- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stabilità.
- Guarnizione di tenuta fino a **5000 Pa (classe P1)** di tipo siliconico, posizionata nel bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241.

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo la norma EN 1856 nelle seguenti condizioni:

T120 H1 W 2 O00 LE E U0 Guarnizioni incluse
T120 P1 W 2 O00 LE E U0 Guarnizioni incluse